




KUMANDA TRANSFORMATÖRLERİ

A.G. elektrik panolarında ve endüstriyel tesislerde kullanma uygun tip transformatörler olup, tüm sargılarda bakır iletken kullanılmaktadır. Müşteri istekleri doğrultusunda orta uç ve ekranlı olarak üretilebilir. ALCE tip kumanda trafoları bakım gerektirmez. Çok düşük regülasyon değeri sayesinde tam yükte bile çok az gerilim düşümüne sebep olur.

Kumanda Transformatörleri koruma sistemi özelliklerine göre IP00 ve isteğe bağlı olarak IP20 koruma sınıfında üretilebilmektedir.

- Maks. çalışma gerilimi** : 0,72 kV
Primer gerilimi : 100 V tan 600 V ' a kadar +- % 5
Sekonder gerilimi : 24 V - 800 VA kadar
 48 V - 1000 VA kadar
 110 V - 2500 VA kadar
 220 V - 5000 VA kadar




KUMANDA TRANSFORMATÖRLERİ Koruma Sınıfı IP20



Tip	Nominal Güç		Kısa Süreli Güç Cos φ = 0.5	% Uk	Ağırlık	Ölçüler [mm]				
	VA	VA				A	B±3	C (maks.)	D	E±2
MKT-50	50	130	9	1.5	84	94	76	70	50	5
MKT-100	100	225	7	1.9	84	119	76	70	75	5
MKT-160	160	530	6.54	2.4	96	109	85	80	68	5.5
MKT-250	250	730	5.45	3.9	108	127	108	90	74	6
MKT-320	320	1050	6	4.0	108	132	108	90	78	6
MKT-400	400	1430	5.45	5.4	120	147	123	90	88	6
MKT-500	500	1900	3.6	8.5	150	152	140	120	112	10
MKT-630	630	2500	3.5	8.8	150	152	140	120	112	10
MKT-800	800	3100	3.5	10.5	150	165	140	120	127	10
MKT-1000	1000	3500	3.3	14.3	150	190	140	120	152	10
MKT-1600	1600	4800	2.4	16.3	171	186	155	130	128	10
MKT-2500	2500	7500	2.1	28.5	192	226	172	149	171	10
MKT-3600	3600	11000	1.9	42.0	250	210	222	200	161	12
MKT-4000	4000	12300	1.9	45.0	250	220	222	200	171	12
MKT-5000	5000	15150	1.9	53.0	250	240	222	200	191	12

KUMANDA TRANSFORMATÖRLERİ

Koruma Sınıfı IP00



Tip	Nominal Güç VA	Kısa Süreli Güç Cos φ = 0.5 VA	% Uk	Ağırlık kg	Ölçüler [mm]					
					A	B±3	C (maks.)	D	E±2	ØF
MKT-51	50	130	9	1.5	76	85	86	63.5	55.5	5.5
MKT-101	100	225	7	1.9	84	105	87	70	75	5
MKT-161	160	530	6.54	2.4	96	105	97	80	68	5.5
MKT-251	250	730	5.45	3.9	108	110	112	90	74	6
MKT-321	320	1050	6	4.0	108	112	112	90	78	6
MKT-401	400	1430	5.45	5.4	120	128	127	90	88	6
MKT-501	500	1900	3.6	8.5	150	130	147	125	88	10
MKT-631	630	2500	3.5	8.8	150	140	185	125	88	10
MKT-801	800	3100	3.5	10.5	150	155	185	125	102	10
MKT-1001	1000	3500	3.3	14.3	150	180	185	125	128	10
MKT-1601	1600	4800	2.4	16.3	171	167	164	130	128	10
MKT-2501	2500	7500	2.1	28.5	192	225	220	149	171	10
MKT-3601	3600	11000	1.9	42.0	250	206	269	200	161	12
MKT-4001	4000	12300	1.9	45.0	250	216	269	200	171	12
MKT-5001	5000	15150	1.9	53.0	250	238	269	200	191	12

Ramazanoğlu Mah. Transtek Cad. No: 6 Pendik 34906 İstanbul / Türkiye **Tel :** +90 (216) 378 23 23 **Faks :** +90 (216) 378 23 27

Web : www.alce-elektrik.com.tr **E-mail :** info@alce-elektrik.com.tr

